

Bona Shield R

Technický list

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.

- Vysoká odolnost
- Rychleschnoucí
- Jednoduchá aplikace

Technická data

Báze:	Mat = Akrylát/Polyuretan, Lesk = Polyuretan
Stupeň lesku:	mat & lesk
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	1-2 hod při 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti
Nářadí k aplikaci:	Mop s Bona Applicator Pad
Spotřeba:	30-50 m ² /litr
Bezpečnost:	neklasifikována
Čištění náradí:	čistěte ve vodě s mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit pomocí Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr, 3 x 5 litrů

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Příprava

Očistěte povrch dle stupně znečištění pomocí Bona Clean R50. Pokud je potřeba agresivnějšího (účinnějšího) čistícího prostředku, použijte Bona Remove R. Pamatujte, že v nátěru zůstane jakákoliv nečistota, nebude-li řádně odstraněna.

Doporučujeme udělat test přilnavosti produktu, před jeho použitím, a to na nenápadném místě (obzvláště pokud není znám typ podlahy, který se má ošetřit). Voskované podlahy a některé typy leštěnek a polišů mohou způsobit potíže s přilnavostí. V takovém případě je nutné odstranění starého nátěru.

Aplikace

1. Před použitím důkladně protřepejte nádobu.
2. Nalijte přípravek na podlahu a systematicky ošetřete celou plochu podlahy. Aplikujte přípravek v tenké vrstvě.
3. V případě potřeby je možná aplikace druhé vrstvy přípravku po 1-2 hod.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyhněte se silné zátěži až do následujícího dne.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Údržba
elastických
podlah



Bona[®]

Bona Shield R

Technický list

Údržba
elastických
podlah



Ošetření

Podlahu čistěte pravidelně pomocí Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60. Dodržujte příslušné technické listy a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovědný za ujistění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současně situaci, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349